

LOM 106

MACHINE ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE

En un seul mouvement, la chape est prête!

- aplanit la chape (planimétrie parfaite)
- compacte la chape (damer)
- lisse la chape de façon uniforme (sans défauts, sans vagues)

VOLAUTOMATISCHE ELEKTRISCHE MACHINE

Die in staat is om met één enkele beweging de dekvloer (chape)!

- vlak te trekken
- aan te dammen
- te polieren



Une chape sans défaut

afin de poser des revêtements carrelage, pierre naturelle, tapis & moquette, revêtements synthétiques ou parquets

Le montage, déplacement, nettoyage après l'utilisation et chargement de la machine sont **réalisés en seulement quelques minutes.**

La Lomar 106 est toujours **montée & fournie par nos soins** avec tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement.

A la livraison, **une formation est incluse** pour la personne qui travaillera avec la machine.

Een vlakke dekvloer

die zonder verdere behandeling kan gebruikt worden voor het plaatsen van tegels, tapijten, synthetische bekledingen, parket en laminaat.

Het opstellen, verplaatsen, reinigen na gebruik en terug inladen van de machine gebeurt **in slechts enkele minuten.**

De Lomar 106 wordt steeds **door JPM gemonteerd & geleverd**, samen met alle accessoires die nodig zijn om te kunnen werken met deze machine.

Bij aflevering van de machine is steeds een **opleiding inbegrepen** voor diegenen die met de machine gaan werken.



Panneau de commande
Conduite simple et maîtrisée de la machine (vitesse, avant/arrière,...)



Controlepaneel
Eenvoudige bediening van de machine (aan/uit, snelheid, terugrijden, ...)

Poignée
Grâce à celle-ci, le déplacement de la machine est très facile.



Handvat
Hierdoor kan men de machine zeer makkelijk verplaatsen.

Traction
De chaque côté de la machine, les roues sont actionnées indépendamment.
Les deux poignées rabattables permettent à la Lomar un travail tout contre le mur.



Aandrijving
De Lomar 106 rijdt zelfstandig dankzij de aan beide zijden van de machine aangedreven wielen.
De twee inklapbare handvaten zorgen er dan weer voor dat de Lomar tot vlak tegen de muur kan rijden.

Structure particulière en aluminium plié
- la machine est légère et solide
- elle ne rouille pas
- elle est facilement adaptable aux largeurs de travail désirées



Speciaal geplooid aluminium balken
- is de machine licht om dragen, maar tegelijkertijd toch sterk
- kunnen de onderdelen niet roesten
- kan men deze makkelijk in en uitschuiven om de werkbreedte aan te passen

Boîte sécurisée en bois
Pour la livraison, la machine et tous les accessoires inclus sont protégés



Houten beschermkist
De levering gebeurt steeds in een houten beschermkist, alle accessoires inbegrepen.



	LOM 106	LOM 106S	
poids	50 kg	40 kg	gewicht
alimentation électrique (monophasé)	220 V	220 V	netspanning (enkelfasig)
puissance	0,7 kw	0,7 kw	vermogen
largeur de travail	2,5 - 3,7 m	1,7 - 2,3 m	werkbreedte
rendement max. par heure	100 m ²	70 m ²	max. rendement per uur

JPM Majerus & Fils S.A. / Zonen N.V. – Rue De Theuxstraat 118 - 1040 Etterbeek
Tel: + 32 (0)2 647 07 71 - Fax: + 32 (0)2 640 96 43 – info@majerus.be

JPM Majerus se réserve le droit de modifier, en tout temps et sans avis préalable, n'importe quelle donnée mentionnée dans ces pages
JPM Majerus heeft het recht om op elk moment, en zonder voorafgaand bericht, prijslijst en technische gegevens te wijzigen.

Nous sommes la solution à tous vos problèmes de sol et carrelage!

Wij zijn de oplossing voor al uw vloer en tegelproblemen!

www.lomar-belgium.be